

MONTAGEANLEITUNG FÜR ALLEMANN – ZUHALTUNG TÜR/TOR (DGBM)

Wichtiger Hinweis! Nichtbeachtung der Einbauanleitung schließt jegliche
Gewährleistung aus!

1. Fetten Sie die Achse des äußeren Bedienungshebels gut ein und schieben Sie nach Bedarf die beiliegenden Tellerfedern Rücken an Rücken auf. **(siehe Detail)**
Stecken Sie dann den Bedienungshebel von außen durch die Hülse der Zuhaltungs-Platten.
2. Schieben Sie nun auch auf die innen durchstehende Achse nach Bedarf Tellerfedern Rücken an Rücken auf. **(siehe Detail)**
Die Anzahl der Tellerfedern so wählen, dass der innere Bedienungshebel satt auf dem Gegenlager an der Zargeninnenseite eingreift.
3. Fetten Sie nun die Bohrung am inneren Bedienungshebel gut ein und drücken Sie ihn auf die Presspassung der Achse des äußeren Bedienungshebels.

ACHTUNG:

Wenden Sie beim Aufstecken des inneren Bedienungshebels keine Gewalt an, der Sitz der strengsitzenden Presspassung erfolgt durch den Anzug der selbstsichernden Hutmutter V2A.

Keine Hammerschläge!

4. Schieben Sie nun die Scheibe V2A auf das überstehende Gewinde und drehen Sie die selbstsichernde Hutmutter V2A auf das Gewinde auf.
Ziehen Sie die Hutmutter mit einem passenden Gabelschlüssel an, bis der innere Bedienungshebel satt an der Presspassung des äußeren Bedienungshebels anliegt.
5. Mit den ALLEMANN – Spezialschlüssel wird der Sperrhebel auf der Innenseite der ALLEMANN – Zuhaltung gedreht, sodass der innere Bedienungshebel blockiert wird. Von innen kann der Sperrhebel von Hand bewegt werden.
Der ALLEMANN – Spezialschlüssel ist nur im abgesperrten Zustand abziehbar!

